Símbolo de la Accesibilidad Universal- ONU

CURUMI

# FICHA TÉCNICA

## OLUMPIO DOBLE CURVO INCLUSIVO / CI-007-A

| CÓDIGO | SUB CATEGORÍA | MODELO | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| CI-007-A | Columpio Inclusivo | Doble curvo | Juegos Infantiles |



## Información General

| | |
|---|---|
| Capacidad | 2 niños |
| Usuario | Niños/as |
| Edad recomendada | +2 |
| Medidas | 4,80×1,70×2,25Alto. |
| Área de seguridad | 6,80x3,70m. |
| Diámetro | Diámetro 114 mm. |

**Descripción:**

Juego diseñado en Chile para cumplir la normativa y principios de inclusividad propuestos por la ONU. Columpio inclusivo que permite el acceso a los niños de todas las habilidades físicas y distintos niveles de percepción de riesgo. La forma del columpio permite su uso en diferentes posturas permitiendo una mayor imaginación en el uso del juego y una extensión para niños con movilidad reducida.

## Características Complementos

| | |
|---|---|
| Columpio | Promueve la imaginación ya que permite un uso de diferentes posturas, fomentando la integración y la inclusividad, ya que uno o más niños pueden disfrutar de este juego al mismo tiempo. |
| Forma Curva | Forma curva que entrega mayor seguridad al reducir los cantos vivos propios de los ángulos rectos, y una forma curva llamativa que invita a los niños a jugar. |

OHSAS 18001 · ISO 9001 · ASTM INTERNATIONAL

## Características técnicas

**1) Columnas:**

- Fabricadas con tubos de acero galvanizado.
- Soldadura por arco de argón con protección de gas CO2.
- Pintura electroestática de gran duración.
- La terminación final es una superficie suave, de gran resistencia a rayos UV, color brillante y alta resistencia a la corrosión.

**2) Asiento Columpio:**

- Combinación de cuerda de acero con PP (Polipropileno).
- Gran capacidad de carga.
- Superficie de terminación suave, gran resistencia a rayos UV, color brillante y alta resistencia a la corrosión.

**3) Cadenas:**

- Acero inoxidable

**4) Pintura:**

Antes de pintar con polvo electrostático, los técnicos profesionales llevan a cabo el desengrase, el fosfatado y el chorro de arena para la superficie del metal. Después de la pintura en polvo electrostático, el color se curará a alta temperatura en horno. Con estos procedimientos, el metal tiene una superficie lisa, fuerte resistencia a los rayos ultravioleta, no es fácil de caer, resistencia a la salinidad.

**5) Sujetadores:**

- Aluminio

## Contacto

**VENTAS**
ventas@curumi.cl
+56920065531
**ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO**
ventas@curumi.cl
**PÁGINA WEB**
www.curumi.cl
www.curumi-inclusivo.cl
**CURUMI**
Maipú, Santiago.
San Martín 2179.